

**Parabéns pela aquisição do piso EspaçoFloor. São várias linhas e padrões, ideais para quem busca conforto e beleza!**

### **Linha EspaçoFloor Soft**

Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 – Residencial

Sistema de instalação: Cola

Uso Residencial

Garantia: Residencial 10 anos

### **Linha EspaçoFloor Royal Mild / Wood**

Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 – Residencial / 31 – Comercial Leve

Sistema de instalação: Cola

Uso Residencial e Comercial Leve

Garantia: Residencial 12 anos / Comercial Leve 7 anos

### **Linha EspaçoFloor Connect Click**

Dimensões das réguas: 4,3 mm x 170 mm x 1210 mm

Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral

Sistema de instalação: Click

Uso Residencial e Comercial geral

Garantia: Residencial 15 anos / Comercial Geral 7 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Wood / Mild**

Dimensões das réguas: 3 mm x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral

Sistema de instalação: Cola

Uso Comercial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Stone / Square**

Dimensões das placas: 3 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral

Sistema de instalação: Cola

Uso Comercial Geral

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Plus**

Dimensões das placas: 3 mm x 600 mm x 600 mm

Classe de Uso: 33 – Comercial Intenso

Sistema de instalação: Cola

Uso Comercial Intenso

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Plus Plank**

Dimensões das réguas: 3 mm x 228 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 33 – Comercial Intenso

Sistema de instalação: Cola

Uso Comercial Intenso

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Loose Lay Mild**

Dimensões das réguas: 5 mm x 1780 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 34 – Comercial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso Comercial Pesado

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Lay Square**

Dimensões das réguas: 5 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 34 – Comercial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso Comercial Pesado

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Solid Plank SPC (Stone Polymer Composite)**

Dimensões das réguas: 5 mm x 180 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 32 – Residencial / 32 – Comercial Geral

Sistema de instalação: Click

Uso Residencial e Comercial Geral

Garantia: Residencial 15 anos / Comercial Geral 7 anos

A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da Esplane, em ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego indicados neste certificado.

## Recomendações e cuidados para a instalação

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (Equipamento de proteção individual), como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.

**Climatização:** Antes da instalação o piso deve descansar no ambiente de que será instalado durante 48 horas em temperatura média de 18° a 25°C.

**Condições do contra-piso:** deve estar limpo, livre de sujeira, graxas, ceras e óleos. Firme, sem rachaduras, sem peças de cerâmica ou pedras soltas, sem movimentações estruturais ou com problemas de curagem. Deve ainda estar liso e sem depressões, ou com desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação. Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos.

**Análise do contra-piso:** Corte vários pedaços de plásticos (Polietileno) de 50 x 50 cm. Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contra piso e observe após 48 horas. Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, ou existam marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do Piso Vinílico Espaço floor.

### **Contra-pisos inadequados:**

Cimento queimado liso: deverá ser apicoado e feita uma nova base.  
Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquet, madeira maciça ou laminada): remover estes materiais, e regularizar a base antes de aplicar os pisos vinílicos.

Carpete têxtil: remover, e regularizar a base antes de instalar o piso.  
Pedras naturais, porcelanato, cerâmicas com juntas maiores que 3 mm: deverá ser aplicada argamassa de regularização para cobrir as juntas.

Pisos vinílicos antigos, mantas vinílicas e VCT: remover os materiais, remover colas e graxas, regularizar a base antes de instalar o piso.

**Independente do tipo do contra piso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.**

## Limpeza e conservação

- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
- Não exponha o piso a quantidades excessivas de água ou qualquer líquido, tampouco deixe que os mesmos permaneçam sobre o piso. Remova excessos após a limpeza.

### **Limpeza inicial:**

- Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície, riscando a mesma.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso. Use tapetes embaixo dos móveis pois absorvem os pesos concentrados com mais facilidade, evitando amassamento do piso.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar dano.

## Exclusões da garantia

Danos causados por umidade ascendente ou descendente, sujeira excessiva, ou irregularidade no contra-piso.

Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferença de tonalidade entre amostras ou ilustrações impressas do produto adquirido.

Modificações, reparos ou serviço prestados por instaladores que não são qualificados para tal objetivo.

Uso indevido, impactos, danos causados por meios de transportes, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores ou capachos e tapetes sob os móveis, uso de água em excesso na limpeza.

Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto.

Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais.

Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo.

Exposição contínua e direta a luz solar.

Aplicação em áreas externas e sujeitas ao molhamento extremo.

Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes).

Instalação do piso em ambientes não indicados de acordo com sua Classe de Uso.

### ATENÇÃO

**A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos quando sujeitos a ação de umidade no contra-piso e considera im procedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, deslocamento, levantamento da capa de uso, bolhas ou fretas nas juntas, dentre outros.**

Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados

Av. General Euclides de Figueiredo, 151  
Vila Industrial – Campinas / SP – CEP: 13035-506  
+ 55 19 3303-7000 / 3785-9200

[www.esplane.com.br](http://www.esplane.com.br)  
[www.espacofloor.com.br](http://www.espacofloor.com.br)