

**Parabéns pela aquisição do piso EspaçoFloor, você escolheu o piso certo.**

São várias opções de cores, ideais para quem procura conforto e beleza!

### **Linha EspaçoFloor Soft**

Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 - Residencial

Sistema de instalação: Cola

Uso Residencial

Garantia: Residencial 10 anos

### **Linha EspaçoFloor Royal Mild / Wood**

Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 - Residencial / 31 - Comercial Leve

Sistema de instalação: Cola

Uso Residencial e Comercial Leve

Garantia: Residencial 12 anos / Comercial Leve 7 anos

### **Linha EspaçoFloor Connect**

Dimensões das réguas: 4,3 mm x 170 mm x 1210 mm

Classe de Uso: 23 - Residencial / 32 - Comercial Moderado

Sistema de instalação: Click

Uso comercial leve/moderado

Garantia: Residencial 15 anos / Comercial Leve-Moderado 7 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Wood / Mild**

Dimensões das réguas: 3 mm x 184 mm x 950 mm

Classe de Uso: 23 - Residencial / 32-33 - Comercial Geral

Sistema de instalação: Cola

Uso comercial

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Pesado 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Office Stone / Square**

Dimensões das réguas: 3 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 23 - Residencial / 32-33 - Comercial Geral

Sistema de instalação: Cola

Uso comercial

Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Pesado 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Loose Lay Mild**

Dimensões das réguas: 5 mm x 1780 mm x 1220 mm

Classe de Uso: 32/34 - Comercial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso comercial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

### **Linha EspaçoFloor Lay Square**

Dimensões das réguas: 5 mm x 470 mm x 470 mm

Classe de Uso: 32/34 - Comercial Pesado

Sistema de instalação: Auto Portante

Uso comercial

Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos

A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja instalado e conservado de acordo com as normas da Esplane, em ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego residencial.

## Recomendações e cuidados para a instalação

Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs (Equipamento de proteção individual), como óculos, luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.

**Climatização:** Antes da instalação o piso deve descansar no ambiente de que será instalado durante 24 horas em temperatura média de 18° á 25°C.

**Contra piso deve estar:** Limpo, livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos.

Firme, sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem.

Liso sem depressões ou desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação.

Seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos.

**Análise do contra piso:** Corte vários pedaços de plásticos (Polietileno) de 50 x 50 cm

Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contra piso e observe após 48 horas.

Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, existam marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do Piso Vinílico Espaço floor.

**Independente do tipo do contra piso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.**

**Contra pisos inadequados:** Cimento queimado: deverá ser apicoado e feita uma nova base.

Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, carpete têxtil ou de madeira e etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3 mm. Nesses casos o piso deve ser removido e deve-se preparar uma nova base

## Limpeza e conservação

- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
- Nunca exponha o piso a uma quantidade excessiva de água ou qualquer outro líquido e tampouco deixe que os mesmos permaneçam sobre o piso.

### **Limpeza inicial:**

- Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
- Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de água possível.
- É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a superfície.
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.
- Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para evitar dano.

## Exclusões da garantia

Danos causados por umidade, sujeiras ou irregularidades no contra piso;  
Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferenças de tonalidade entre amostra ou ilustrações impressas do produto adquirido;  
Modificações, reparos ou serviço prestados por instaladores que não são qualificados;  
Uso indevido, impactos, danos causados por transportes, cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores nos móveis, uso de água em excesso na limpeza;  
Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto;  
Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais;  
Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo;  
Exposição contínua e direta à luz solar;  
Aplicação em áreas molhadas e externas;  
Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes);  
Instalação do piso em ambientes não residenciais.

### ATENÇÃO

**A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos quando sujeitos à ação de umidade no contra piso e considera improcedentes as reclamações relativas aos problemas decorrentes dessa umidade, tais como: manchas, estufamentos, bolhas ou fretas nas juntas, dentre outros.**

Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados  
Av. Ga. Euclides de Figueiredo Nº 151  
Bairro: VI Industrial Cidade: Campinas - SP CEP: 13035-506  
55 (19) 3303-7000 [www.esplane.com.br](http://www.esplane.com.br)